APPENDICE D2a: Standard Optics Division

1.	Valore minimo per il Power Factor major	170
2.	Valore minimo per il Power Factor Minor	125
3.	Peso minimo di palla	No
4.	Calibro minimo di palla/ Lunghezza minima del bossolo	9 mm (0.354") / 19 mm (0.748")
5.	Calibro minimo per Power Factor Major	10 mm (0.40") vedi sotto
6.	Peso minimo di scatto (Vedi Appendice E4)	No
7.	Dimensioni massime della pistola	Si, vedi sotto
8.	Massima lunghezza del caricatore	Si, vedi sotto
9.	Massima capacità del caricatore	No
10.	Distanza massima arma e relativo equipaggiamento dal busto	50 mm (vedi reg. 5.2.5)
11.	Applicabilità della Regola 5.2.10 / Appendice E2	Si
12.	Mire ottiche/elettroniche	Si, obbligatorio, vedi di seguito
13.	Compensatori, fori di compensazione, soppressori di suono e divampa di bocca	No, vedi sotto
14.	Pesi attaccati alla canna che si estendono oltre alla volata	No

Condizioni speciali:

15. Un'arma, nella sua condizione di pronto (Vedi Sezione 8.1), che sia però scarica e con un caricatore vuoto inserito o il tamburo vuoto ed in chiusura, dovrà entrare completamente in una scatola di dimensioni interne 225 mm x 150 mm x 45 mm (con tolleranze +1 mm, - 0 mm). Tutti i caricatori dovranno permettere alla pistola di entrare completamente nella scatola. La scatola deve essere dotata di un'apertura su un lato per accogliere un mirino ottico/elettronico.
16. La pistola viene inserita nella scatola (ed in ultima istanza rimossa) dal tiratore con il carrello parallelo al lato più lungo con il taglio. Nell'inserire l'arma nella scatola di verifica il carrello dev'essere completamente in chiusura e tutte le altre caratteristiche dell'arma, (ad es. mire telescopiche o pieghevoli, manette di armamento, cani esterni, impugnature etc.), dovranno essere estese o dispiegate per intero quando l'arma sia stata collocata nella scatola. In aggiunta, caricatori telescopici e/o caricatori con pad comprimibili sono espressamente vietati.
17. I fori di compensazione sulla canna sono specificamente vietati. I carrelli possono essere alleggeriti con fresature.
18. Solo le pistole dotate di un mirino ottico/elettronico possono essere utilizzate nella Divisione Standard Optics.
19. I mirini ottici/elettronici devono essere montati sulla parte superiore posteriore dell'otturatore in aggiunta o in sostituzione del mirino aperto. Per installare il mirino ottico/elettronico è consentita la fresatura del carrello. Le maniglie di brandeggio o di armamento o altre protuberanze simili non possono far parte del mirino o del suo montaggio.
20. Il 357 SIG è anch'esso un calibro approvato per il fattore major, purché venga raggiunto il Power Factor minimo applicabile. Questa concessione è stata estesa fino al 31 dicembre 2025.